



abitex

italian bang vintage

02287 017



fireproof



imo-med



eco-friendly



5 year guarantee

abitex - italian bang vintage - 02287 017

L'uomo pensava che il detective se l'era cercata. Aveva ficcato il naso in affari troppo grossi. "Bang!Bang!" Due colpi di pistola attraverso il vetro della porta del suo ufficio. Silenzio.

Un paio di minuti dopo il detective uscì da dietro il divano, scosso, ma salvo. Se l'era cavata anche stavolta. "Ecco cosa vuol dire un buon divano!"

The man thought that the detective had asked for it.

He had stuck his nose in a business too big for him. Bang Bang!

Two gun shots through the glass of his office door. Silence.

A couple of minutes later the detective came out from behind the sofa, shaken, but safe.

Also this time he had managed fine.

"That's what having a good sofa means!"



abitex.lab

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

italian bang vintage

02287 017



IT

codice doganale

59032000.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

68% pvc - 2% poliuretano - 30% cotone/poliestere,

altezza cm ± 140, peso ± 640 gr/m²,

spessore ± 1,00 mm.

lunghezza pezza

circa 25/30 mt., disponibile anche al taglio con

maggiorazione.

abrasione

> 50.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

≥ 6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito 600 N, trama 400 N, ISO 1421.

sostenibilità

essente da ftalati.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra

diversi partite, non ci assumiamo nessuna

responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti

causato da abbigliamento e accessori, le schede

tecniche vengono costantemente aggiornate sul

sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del

prodotto su www.abitex.eu.

EN

customs code

59032000.

use

upholstered furniture.

features

68% pvc - 2% polyurethane - 30% cotton/polyester,

width cm ± 140, weight ± 640 g/m²,

thickness ± 1,00 mm.

roll length

environ 25/30 m., can also be cut-to-length at an

extra cost.

abrasion resistance

> 50,000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

≥ 6, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

tears strength

warp 600 N, wet 400 N, ISO 1421.

sustainability

phthalate free.

fire resistance

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches

are allowed, we assume no responsibility for the

transfer of colour/pigment caused by clothing and

accessories. as technical data sheets are updated

from time to time, we invite you to verify the latest

document published for each item on the website

www.abitex.eu.

DE

zolltarifnummer

59032000.

verwendung

polstermöbel.

merkmale

68% pvc - 2% polyurethan -

30% baumwolle/polyester, breite cm ± 140, gewicht

± 640 gr/m², stärke ± 1,00 mm.

länge des tuchs

ca. 25/30 lm., auch geschnitten gegen Aufpreis

erhältlich.

abriebbeständigkeit

> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.

farbbeständigkeit gegenüber licht

≥ 6, ISO 105 B02.

reibechtheit

trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.

zugfestigkeit

kette 600 N, schuss 400 N, ISO 1421.

nachhaltigkeit

phthalatfrei.

feuerbeständigkeit

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

achtung

leichte farbuterschiede zwischen den einzelnen

partien sind zulässig, wir übernehmen keine

verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch

kleidung und accessoires verursacht werden.

wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle

produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR

code douanier

59032000.

utilisation

meubles rembourrés.

caractéristiques

68% pvc - 2% polyuréthane - 30% coton/polyester,

hauteur cm ± 140, largeur ± 640 g/m²,

épaisseur ± 1,00 mm.

longueur des pièces

environ 25/30 m., disponible également à la

coupe avec une majoration.

résistance à l'abrasion

> 50.000 rotations, ISO 5470-2.

solidité et résistance des couleurs à la lumière

≥ 6, ISO 105 B02.

solidité et résistance au frottement

sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.

résistance à la rupture

chaîne 600 N, trame 400 N, ISO 1421.

durabilité

dépourvu de phtalates.

résistance au feu

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité par rapport au transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires.

nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques

de tous les produits sur www.abitex.eu.

ES

código aduanero

59032000.

utilización

muebles tapizados.

características

68% pvc - 2% poliuretano - 30% algodón/poliéster,

ancho ± 140 cm, peso ± 640 gr/m²,

grosor ± 1,00 mm.

largo de las piezas

aprox. 25/30 m., también disponible al corte con

recargo.

resistencia a la abrasión

> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.

solidez de los colores a la luz

≥ 6, ISO 105 B02.

solidez al frote

seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.

resistencia a la rotura

urdimbre 600 N, trama 400 N, ISO 1421.

sostenibilidad

libre de ftalatos.

resistencia al fuego

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

atención

son admisibles ligeras diferencias de color

entre partidas diversas, no asumimos ninguna

responsabilidad por transferencia de colores/

pigmentos causada por ropa o accesorios.

se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los

productos en www.abitex.eu.

AR

كود الجمركي

59032000.

مستخدم

المقاعد المبطنة.

مواصفات

68% pvc - 2% بولي يوريثين - 30% قطن/بوليستر،

ارتفاع سم ± 140، وزن ± 640 ج/م²،

سمك ± 1,00 مم.

طول القطع

تقريباً 25/30 م.، متاحة أيضاً للبيع مع

إضافة.

مقاومة الخدش

> 50.000 دورة، ISO 5470-2.

ثبات اللون

≥ 6، ISO 105 B02.

ثبات الفرك

جاف 4/5، رطب 4/5، ISO 105 X12.

مقاومة التمزق

العمود 600 ن، الشامة 400 ن، ISO 1421.

مستدامة

خالي من الفثالات.

مقاومة الحريق

11م - UNI 9175; EN 1021 جزء 1/2; BS 5852 جزء 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 جزء 8.

تنبيه

توجد فروق لونية طفيفة بين الدفعات المختلفة

مقبولة، نحن لا نلتزم بأي مسؤولية عن

انتقال اللون/البقع الناتجة عن الملابس

والإكسسوارات. نوصي بالتحقق من

البيانات الفنية لجميع المنتجات على

الموقع www.abitex.eu.

ZH

海关编码

59032000.

用途

填充物。

特性

68% pvc - 2% 聚氨酯 - 30% 棉/涤纶，

高度 ± 140 cm, 重量 ± 640 gr/m²,

厚度 ± 1,00 mm.

布匹长度

约25/30米。也可提供付费切割

耐磨性能

> 50,000 转, ISO 5470-2.

耐光色牢度

≥ 6, ISO 105 B02.

耐摩擦色牢度

干摩擦 4/5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12.

断裂强力

经向 600 N, 纬向 400 N, ISO 1421.

可持续性

不含邻苯二甲酸盐

耐火性能

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

注意

不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于

服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任

何责任。

请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关

技术数据表

RU

таможенный кодекс

59032000.

использование

мягкая мебель.

характеристики

68% pvc - 2% полиуретан -

30% хлопок/полиэстер, высота в см ± 140,

вес ± 640 г/м², толщина ± 1,00 погонных метрах.

длина детали

о 25-30 погонных метрах, также доступны в

разрезах при условии дополнительной оплаты.

устойчивость к изнашиванию

> 50,000 цикл, ISO 5470-2.

abitex
italian bang vintage - 02287 017



100



600



102



408



405

abitex



500



404



800